

Видеоэндоскоп jProbe DT с двумя камерами




УСТОЙЧИВ К ВОДЕ,
МАСЛАМ
И АГРЕССИВНЫМ СРЕДАМ



РУССКОЯЗЫЧНЫЙ
ИНТЕРФЕЙС



РЕГУЛИРУЕМАЯ
ПОДСВЕТКА



ФОТО JPEG
1920 X 1080



ВИДЕО AVI
1280 X 720



ПРЯМАЯ И
БОКОВЫЕ КАМЕРЫ



ВРЕМЯ РАБОТЫ ОТ
БАТАРЕИ






Li
БАТАРЕЯ

- 4.5" TFT LCD ДИСПЛЕЙ
- СВЕТОДИОДНАЯ РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДСВЕТКА
- ЦИФРОВОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ
- ЗОНД С ТРЕМЯ ВИДЕОКАМЕРАМИ

- МОМЕНТАЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ФОТО И ВИДЕО
- УДОБНОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ ПРЯМОЙ И БОКОВЫМИ КАМЕРАМИ
- ЭРГОНОМИЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

СТОИМОСТЬ КОМПЛЕКТОВ jProbe DT, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС

Диаметр зонда	Рабочая длина зонда
	1 м
 <p>5.0 мм 2 камеры</p>	<p>jProbe DT 50-100 Арт. JDT50100 18 900,0</p>
 <p>8.0 мм 2 камеры</p>	<p>jProbe DT 80-100 Арт. JDT80100 14 970,0</p>
 <p>8.0 мм 3 камеры</p>	<p>jProbe DT 80-100-3 Арт. JDT801003 29 000,0</p>

Комплект включает: портативный видеорегистратор, сменный зонд, адаптер бокового обзора 90°, крюк, магнит, штатив, кабель USB 3.0 - USB Type-C, пенал для хранения и транспортировки, руководство пользователя на русском языке, паспорт, гарантийный сертификат, сервисная книжка.

СТОИМОСТЬ АКСЕССУАРОВ jProbe DT, ЦЕНА В РУБЛЯХ С НДС

<p>Запасной портативный видеорегистратор для зонда 5.0 мм</p>  <p>jProbe DT5 MAIN UNIT Арт. JDT5MU 7 900,0</p>	<p>Запасной портативный видеорегистратор для зонда 8.0 мм</p>  <p>jProbe DT / GT / ST / NT / GE MAIN UNIT Арт. JDTGTSTNTGEMU 8 100,0</p>	<p>Запасной сменный зонд 5.0 мм</p>  <p>jProbe DTP 50-100 Арт. JDTP50100 11 700,0</p>	<p>Запасной сменный зонд 8.0 мм</p>  <p>jProbe DTP 80-100 Арт. JDTP80100 7 870,0</p>	<p>Запасной сменный зонд 8.0 мм 3 камеры</p>  <p>jProbe DTP 80-100-3 Арт. JDTP80100-3 20 900,0</p>
---	---	--	---	---

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СМЕНОГО ЗОНДА jProbe DT**

Диаметр зондов	5.0, 8.0 мм
Длина зондов	1 м
Степень защиты	IP67
Тип камеры	CMOS (КМОП) 2 073 600 пиксел
Направление подсветки	Прямое и боковое
Жесткость зондов	Полужесткие (с памятью формы)
Питание	Разъем базового блока
Подсветка	Светодиодная: ручная (4 уровня) / автоматическая
Длина головки камеры	40 мм
Поле обзора	70°

Направление обзора	Прямое 0° и боковое 90°
Глубина резкости	Прямая камера: 30 мм - ∞; Боковая камера: 20 мм - ∞;
Оплетка зонда	Полиуретан
Защита резьбы головки камеры	Защитное кольцо
Устойчивость	Вода, масла и агрессивные среды

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОРТАТИВНОГО ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА jProbe DT**

Габариты	115 x 180 x 31 мм
Масса	Около 300 г
Дисплей	TFT LCD 4.5", 1280 x 720
Питание	Аккумулятор Li-Ion 3.7 В
Подсветка	Светодиодная: ручная (5 уровней) / автоматическая
Время автономной работы	4 ч (время заряда 3 часа)
Запись на носитель	Micro-SD карта памяти (до 32 ГБ)
Скачивание файлов	Разъем Micro-USB

Запись фото	JPEG 1920 x 1080 пиксел
Запись видео	AVI 1280 x 720 пиксел
Частота кадров видео	30 к/с
Экспозиция	Автоматическая
Баланс белого	Фиксированный
Обработка изображения	Вращение на 180°
Степень защиты	IP54
Язык интерфейса	Русский (доп. 7 языков)
Обработка изображения	Цифровое увеличение
Индикация	Режим, наличие / отсутствие установленной карты памяти, емкость батареи, дата, время

**jProbe Москва**

Адрес: 129343, Москва
проезд Серебрякова, д. 2, корпус 1, офис
812
Тел.: +7 (495) 540-58-75
E-mail: msk@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

jProbe Астана

Адрес: 010000, Казахстан, г. Астана,
район Алматинский, ул. Аскара Ток-
панова, д. 29, БЦ «Акбулак», офис 25
Тел.: +7 (7172) 64-24-78
E-mail: kz@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

jProbe Санкт - Петербург

Адрес: 197110, г. Санкт-Петербург,
проспект Динамо 2Б
Тел.: +7 (812) 748-29-23
E-mail: spb@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

jProbe Уфа

Адрес: 450071, Уфа, ул. Менделеева, д.
170, БЦ Парк-Сити, офис 805
Тел.: +7 (347) 200-91-70
E-mail: ufa@jprobe.ru
Web: www.jprobe.ru

Бесплатная телефонная линия по РФ:
8 (800) 707-76-92
info@jprobe.ru

Авторизованный дилер jProbe